



AG Natursteinwerke[®]
Die Marke - einzigartig Weltweit

AG Natursteinwerke GmbH & Co. KG

Showroom Düsseldorf/Neuss
Osterather Straße 6i
41460 Neuss

Tel. 02131 4501055
Fax. 02131 4501056

Email: info@ag-natursteinwerke.de

AG Natursteinwerke GmbH & Co. KG

Showroom München/Starnberg
Am Hohenrand 9
82335 Höhenrain

Tel. 08171 3868770
Fax. 08171 3868771

Email: info@ag-natursteinwerke.de



Anleitung für die Verarbeitung des Monokorn Fixbinder



Unser Premium Monokorn - Fixbinder wurde speziell von der AG Natursteinwerke Group für die Outdoor Verlegung entwickelt und ist mit seiner Frostbeständigkeit, sowie seinem speziell starken Halt optimal für die langlebige Verlegung im Außenbereich. Bei der Verarbeitung sind folgende Punkte zu beachten:



Zur Vorbereitung des Untergrundes wird die zu verlegende Fläche mit einer Rüttelmaschine verdichtet.



Verlegung in Einkornmörtel für höchste Festigkeit und Langlebigkeit

Der Premium Monokorn Fixbinder wird mit Splitt und Wasser in einem Betonmischer angemischt. Die fertige Masse an Monokorn Fixbinder wird zur Verarbeitung in die zu verlegende Fläche gegossen.



Anleitung für die Verarbeitung des Monokorn Fixbinder



Die gesamte Fläche ist mit der vorbereiteten Masse auszufüllen und mit der Abzugsleiste glatt zu streichen. Hierzu wird ein Spachtel oder ein T-Profil empfohlen.



Bevor die Platten auf den Premium Monokorn Fixbinder verlegt werden können, wird auf jede Platte vorab AG-N Flex Spezial Kleber aufgetragen.



Im Anschluss an die Verlegung der Terrassenplatten wird die Gesamtfläche mit unserer speziell entwickelten 2K High Tech Fuge, speziell für den Außenbereich, verfugt.